


真空吸盘 ESG

FESTO



主要特性

产品概览

Festo真空吸盘功能性出色，质量水准一流。


在模块化真空吸盘系统中，种类丰富的吸盘（带各种连接件，具有不同形状、材质和尺寸），以及多种吸盘支架、角度和高度补偿器与真空过滤器，为用户在广泛的应用场景中提供了大量可能的组合选择。

真空吸盘 ESG → 页码 7

模块化产品，2000 多种派生型

- 理想的解决方案，可用于运输具有各种重量、表面和形状的工件
- 可选:
 - 15 种吸盘直径
 - 6 种不同材料 – 包括抗静电派生型
 - 6 种吸盘形状
 - 多种吸盘支架
 - 可选附件（真空过滤器和角度补偿器）
- 多种派生型
 - 为各种应用提供适用的解决方案
 - 选择丰富，适应各种温度范围的应用场合以及各种表面的工件
 - 硅胶材质的吸盘获得适用于食品行业的认证

真空吸盘成套解决方案 真空吸盘单个元件



主要特性

带接头真空吸盘 VAS/VASB

技术参数 → [Internet: vas](#)

耐造可靠

- 输送各种重量、表面和形状工件的理想解决方案
- 可选：
 - 12 种直径
 - 2 种吸盘形状：圆形和波纹状，带 1.5 褶
 - 3 种材料：丁腈橡胶、聚氨酯和硅胶，适用于多种应用场合
- 适用于各种温度范围和工件表面的多种选择
- 由硅胶制成的吸盘经批准可用于食品行业
- 所有气管连接尺寸均对应一个支架尺寸



主要特性

概述			
Festo 真空吸盘系列通过模块化产品体系提供超过 2000 种派生型，能组合出多种可能的方案。 可选： • 2 种吸盘形状： – 圆形, 15 种不同直径 – 椭圆形, 11 种不同直径 • 6 种吸盘结构 • 6 种不同的吸盘材料	• 多种吸盘支架： – 可选带货不带吸盘支架 – 多种接口可选：快插接头、倒钩接头、螺纹 • 可选附件：真空过滤器、角度补偿器和吸盘插件	即使是极其微小的工件（例如电子行业中的元件）也能被温和且精确地搬运。模块化系列的所有零件在需求发生变化时也可快速且轻松地更换。真空吸盘既可整套订购，也可按单个元件订购。	节省成本： • 模块化产品范围 • 可轻松替换低成本吸盘（易损件） • 减轻库存压力 • 使用寿命长 • 投资成本低 • 产品范围庞大 – 包括特定行业专业解决方案

成套解决方案			
真空吸盘 ESG 已根据您的具体需求完成组装并可即刻使用。	吸盘的形状和尺寸共同构成订货号，您可以通过加入所选的吸盘材质、吸盘支架类型、管接头及配件来自定义该编号，形成一个完整的型号代码。	为您带来的好处： 只需一个订货号和型号代码，您就可以订购您专属的完整真空吸盘。	

单个元件			
例如：如果需要搬运不同表面的工件，您只需更换为合适的吸盘即可。	为您带来的好处： 通过添加单个元件，您可以为真空吸盘 ESG 开辟新的应用领域。		
吸盘支架 ESH 应用领域决定应选择哪种吸盘支架。 吸盘或附件直接安装在 吸盘支架上。 • 6 种支架规格 • 8 种支架类型 • 3 种气管接头选项		真空吸盘 ESS 吸盘由吸盘本体以及带安装件的支撑板组成。同样，真空吸盘的应用领域决定应选择哪种吸盘本体。 • 6 种接口尺寸: 一个气管接口适用于所有支架规格 • 2 种吸盘形状 • 6 种吸盘结构 • 6 种吸盘材料	

附件			
真空过滤器 ESF • 用于保护真空发生器，防止其受到污染或损坏		角度补偿器 ESWA • 角度补偿器可确保在表面不平整的材料上达到最大的吸盘抓取力	

吸盘插件 OASI • 用于传输不稳定、脆弱的工作			
-------------------------------------	---	--	--

产品范围一览

吸盘支架

螺纹接口 G

适用吸盘直径 60 ... 200 mm

适用吸盘尺寸 15x45 ... 30x90 mm

快插接头 QS

适用吸盘直径 2 ... 50 mm

适用吸盘尺寸 4x10 ... 10x30 mm

倒钩接头 PK


适用吸盘直径 2 ... 50 mm

适用吸盘尺寸 4x10 ... 10x30 mm

支架类型

适用吸盘直径 [mm]

适用吸盘尺寸 [mm]



角度补偿

适用吸盘直径 10 ... 100 mm

仅用于支架规格 3, 4 和 5

真空过滤器

适用吸盘直径 10 ... 50 mm


适用吸盘尺寸 4x10 ... 30x90 mm

仅用于支架规格 3 和 4

带接头的吸盘

材料:

- FPM (氟橡胶)
适用吸盘直径 2 ... 200 mm
- NBR (丁腈橡胶)
适用吸盘直径 2 ... 200 mm
- BR (丁二烯橡胶) 抗静电
适用吸盘直径 2 ... 50 mm
- VMQ (硅胶)
适用吸盘直径 2 ... 200 mm
- PUR (聚氨酯)
适用吸盘直径 2 ... 200 mm
- Vulkollan®
适用吸盘直径 30 ... 100 mm



吸盘形状

适用吸盘直径 [mm]

圆形，扁平	圆形，加深	圆形，扁平	圆形，波纹状 1.5 褶	圆形，波纹状 3.5 褶	椭圆形，扁平
2 ... 200	15 ... 100	30 ... 100	10 ... 80	10 ... 50	4x10 ... 30x90

型号代码

ESG, 圆形

001	系列	
ESG	真空吸盘	

002	吸盘直径	
2	2 mm 直径	
4	4 mm 直径	
6	6 mm 直径	
8	8 mm 直径	
10	10 mm 直径	
15	15 mm 直径	
20	20 mm 直径	
30	30 mm 直径	
40	40 mm 直径	
50	50 mm 直径	
60	60 mm 直径	
80	80 mm 直径	
100	100 mm 直径	
150	150 mm 直径	
200	200 mm 直径	

003	标准吸盘	
	无	
SF	FPM (氟橡胶)	
SN	NBR (丁腈橡胶)	
SS	VMQ (硅胶)	
SU	PUR (聚氨酯)	
SNA	BR (丁二烯橡胶), 抗静电	

004	带接头吸盘, 加深	
	无	
EF	FPM (氟橡胶)	
EN	NBR (丁腈橡胶)	
ES	VMQ (硅胶)	
EU	PUR (聚氨酯)	

005	波纹状, 1.5 褶	
	无	
BN	NBR (丁腈橡胶)	
BS	VMQ (硅胶)	
BT	Vulkollan®	
BU	PUR (聚氨酯)	

006	波纹状, 3.5 褶	
	无	
CN	NBR (丁腈橡胶)	
CS	VMQ (硅胶)	

007	带接头吸盘, 深	
	无	
GT	Vulkollan®	

008	吸盘支架	
HA	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部	
HB	内螺纹, 接口位于侧面	
HC	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 高度补偿	
HCL	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 加高高度补偿	
HD	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 高度补偿	
HDL	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 加高高度补偿	
HE	外螺纹, 接口位于顶部	
HF	外螺纹, 接口位于顶部, 高度补偿	

009	真空接口	
	无	
G	螺纹接口	
PK	倒钩接头接口	
QS	快插接头	

010	角度补偿	
	无	
WA	带 30° 偏转的球形接头	

011	过滤器	
	无	
F	过滤器	

012	吸盘插件	
	无	
ES	烧结	

型号代码

ESG, 椭圆形

001	系列		004	吸盘支架	
ESG	真空吸盘		HA	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部	
			HB	内螺纹, 接口位于侧面	
002	吸盘直径		HC	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 高度补偿	
4x10	4x10 mm		HCL	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 加高高度补偿	
4x20	4x20 mm		HD	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 高度补偿	
6x10	6x10 mm		HDL	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 加高高度补偿	
6x20	6x20 mm		HE	外螺纹, 接口位于顶部	
8x20	8x20 mm		HF	外螺纹, 接口位于顶部, 高度补偿	
8x30	8x30 mm				
10x30	10x30 mm		005	真空接口	
15x45	15x45 mm			无	
20x60	20x60 mm		G	螺纹接口	
25x75	25x75 mm		PK	倒钩接头接口	
30x90	30x90 mm		QS	快插接头	
003	吸盘, 椭圆形		006	过滤器	
ON	NBR (丁腈橡胶)			无	
			F	过滤器	

真空吸盘 ESG，直径 Ø 2/4 mm

技术参数 – 支架规格 1

支架规格 1
适用吸盘直径 2/4 mm

- 吸盘形状:
- 圆形，扁平



主要技术参数 – 吸盘 S		技术参数 → Internet: ess	
吸盘形状		吸盘 Ø [mm]	
		2	4
S – 圆形，扁平: 材料 FPM, NBR, BR, VMQ (硅胶), PUR			
	吸盘支架接口	外径 3 mm ¹⁾	外径 3 mm ¹⁾
	公称通径 [mm]	0.6	1.2
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	0.1	0.46
	吸盘体积 [cm³]	0.002	0.008
	最小工件半径 [mm]	10	10
	重量 [g]	0.1	0.1

1) 插入到吸盘支架内。

材料种类 – 吸盘 S					
材料	F	N	NA	S	U
邵氏硬度	60 ±5	50 ±5	50 ±5	50 ±5	60 ±5
吸盘	FPM	NBR	BR	VMQ (硅胶)	PUR
	颜色: 灰色	颜色: 黑色	颜色: 黑色/白点	颜色: 透明	颜色: 蓝色
螺纹堵头	镀镍黄铜				
材料注意事项	RoHS 合规				





工作和环境条件 – 吸盘 S					
材料	F	N	NA	S	U
工作介质	空气，符合 ISO 85731:2010 [7:-:-]				
环境温度 [°C]	–10 ... +200	–10 ... +70	–10 ... +70	–30 ... +180	–20 ... +60
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蚀等级				
特殊属性	–	–	抗静电	–	–
食品安全	–	–	–	符合制造商声明	–

1) 详见: www.festo.com/x/topic/crc





技术参数 – 支架规格 1

主要技术参数 – 吸盘支架 HA/HB/HC/HCL

技术参数 → Internet: esh

真空口 [1]		QS-4	PK-3
HA – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M6x0.75	M5x0.5
	吸盘安装 [3]	$\varnothing 3$ mm	$\varnothing 3$ mm
	公称通径 [mm]	3	2.5
	体积 [cm ³]	0.239	0.09
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	6	3
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HB – 真空口位于侧面, 用内螺纹安装, 不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M3	M3
	吸盘安装 [3]	$\varnothing 3$ mm	$\varnothing 3$ mm
	公称通径 [mm]	3	2.5
	体积 [cm ³]	0.228	0.108
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	5	4
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HC – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M12x1	M8x0.75
	吸盘安装 [3]	$\varnothing 3$ mm	$\varnothing 3$ mm
	公称通径 [mm]	2.4	1.2
	体积 [cm ³]	0.385	0.117
	高度补偿器 [mm]	3	3
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	Max. 1	Max. 1
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	17	8
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HCL – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M12x1	M12x1
	吸盘安装 [3]	$\varnothing 3$ mm	$\varnothing 3$ mm
	公称通径 [mm]	2.8	1.9
	体积 [cm ³]	0.489	0.360
	高度补偿器 [mm]	10	10
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	Max. 1	Max. 1
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	20	19
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规

技术参数 – 支架规格 1

主要技术参数 – 吸盘支架 HD/HDL		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		QS-4	PK-3
HD – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M8x0.75	M8x0.75
	吸盘安装 [3]	$\varnothing 3$ mm	$\varnothing 3$ mm
	公称通径 [mm]	3	1.9
	体积 [cm ³]	0.241	0.120
	高度补偿器 [mm]	3	3
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	Max. 1	Max. 1
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	13	11
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HDL – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M12x1	M12x1
	吸盘安装 [3]	$\varnothing 3$ mm	$\varnothing 3$ mm
	公称通径 [mm]	3	1.9
	体积 [cm ³]	0.272	0.150
	高度补偿器 [mm]	10	10
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	Max. 1	Max. 1
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	29	28
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
主要技术参数 – 吸盘支架 HE		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		M3	
HE – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M3	
	吸盘安装 [3]	$\varnothing 3$ mm	
	公称通径 [mm]	1.2	
	体积 [cm ³]	0.04	
	环境温度 [°C]	-10 ... +60	
	重量 [g]	1	
	支架材料	退火钢	
	密封件材料	NBR, 钢, 锻造铝合金, POM	
	材料注意事项	RoHS 合规	
主要技术参数 – 吸盘支架 HF		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		M10x1	
HF – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M10x1	
	吸盘安装 [3]	$\varnothing 3$ mm	
	公称通径 [mm]	2	
	体积 [cm ³]	0.108	
	高度补偿器 [mm]	2.6	
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	2/4	
	环境温度 [°C]	-10 ... +60	
	重量 [g]	14	
	支架材料	退火钢	
	密封件材料	NBR, POM	
	材料注意事项	RoHS 合规	

技术参数 – 支架规格 2

支架规格 2

适用吸盘直径 6/8 mm

吸盘形状:

- 圆形, 扁平



主要技术参数 – 吸盘 S

技术参数 → Internet: ess

吸盘形状		吸盘 Ø [mm]	
		6	8
S – 圆形, 扁平: 材料 FPM, NBR, BR, VMQ (硅胶), PUR			
	吸盘支架接口	内径 4 mm ¹⁾	内径 4 mm ¹⁾
	公称通径 [mm]	2	2
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	1.1	2.3
	吸盘体积 [cm ³]	0.015	0.030
	最小工件半径 [mm]	15	20
	重量 [g]	0.2	0.2

1) 安装到吸盘支架上

材料种类 – 吸盘 S

材料	F	N	NA	S	U
邵氏硬度	60 ±5	50 ±5	50 ±5	50 ±5	60 ±5
吸盘	FPM	NBR	BR	VMQ (硅胶)	PUR
	颜色: 灰色	颜色: 黑色	颜色: 黑色/白点	颜色: 透明	颜色: 蓝色
螺纹堵头	镀镍黄铜				
材料注意事项	RoHS 合规				

工作和环境条件 – 吸盘 S

材料	F	N	NA	S	U
工作介质	空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]				
环境温度 [°C]	-10 ... +200	-10 ... +70	-10 ... +70	-30 ... +180	-20 ... +60
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蚀等级				
特殊属性	-	-	抗静电	-	-
食品安全	-	-	-	符合制造商声明	-

1) 详见: www.festo.com/x/topic/crc

技术参数 – 支架规格 2

主要技术参数 – 吸盘支架 HA/HB/HC/HCL


技术参数 → Internet: esh

真空口 [1]

QS-6


PK-4

HA – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 不带高度补偿器




安装螺纹 [2]	M10x1	M8x0.75
吸盘安装 [3]	$\varnothing 4$ mm	$\varnothing 4$ mm
公称通径 [mm]	2	2
体积 [cm ³]	0.501	0.169
环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
重量 [g]	12	7
支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
密封件材料	NBR	NBR, 钢
材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规

HB – 真空口位于侧面, 用内螺纹安装, 不带高度补偿器




安装螺纹 [2]	M4	M4
吸盘安装 [3]	$\varnothing 4$ mm	$\varnothing 4$ mm
公称通径 [mm]	2	2
体积 [cm ³]	0.418	0.188
环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
重量 [g]	13	11
支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规

HC – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器



安装螺纹 [2]	M12x1	M8x0.75
吸盘安装 [3]	$\varnothing 4$ mm	$\varnothing 4$ mm
公称通径 [mm]	2.2	1.2
体积 [cm ³]	0.551	0.192
高度补偿器 [mm]	3	3
弹簧力 (常规/最小长度) [N]	Max. 1	Max. 1
环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
重量 [g]	18	8
支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规

HCL – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器





安装螺纹 [2]	M12x1	M12x1
吸盘安装 [3]	$\varnothing 4$ mm	$\varnothing 4$ mm
公称通径 [mm]	2.2	2.2
体积 [cm ³]	0.519	0.398
高度补偿器 [mm]	10	10
弹簧力 (常规/最小长度) [N]	Max. 1	Max. 1
环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
重量 [g]	20	19
支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规

技术参数 – 支架规格 2


主要技术参数 – 吸盘支架 HD/HDL

技术参数 → Internet: esh

真空口 [1]		QS-6	PK-4
HD – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M8x0.75	M8x0.75
	吸盘安装 [3]	Ø 4 mm	Ø 4 mm
	公称通径	[mm] 1.8	1.8
	体积	[cm³] 0.417	0.183
	高度补偿器	[mm] 3	3
	弹簧力 (常规/最小长度)	[N] Max. 1	Max. 1
	环境温度	[°C] 0 ... +60	-10 ... +60
	重量	[g] 15	12
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HDL – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M12x1	M12x1
	吸盘安装 [3]	Ø 4 mm	Ø 4 mm
	公称通径	[mm] 2.2	2.2
	体积	[cm³] 0.260	0.138
	高度补偿器	[mm] 10	10
	弹簧力 (常规/最小长度)	[N] Max. 1	Max. 1
	环境温度	[°C] 0 ... +60	-10 ... +60
	重量	[g] 33	32
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规


主要技术参数 – 吸盘支架 HE

技术参数 → Internet: esh

真空口 [1]		M5
HE – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 不带高度补偿器		
	安装螺纹 [2]	M5
	吸盘安装 [3]	Ø 4 mm
	公称通径	[mm] 2
	体积	[cm³] 0.036
	环境温度	[°C] -10 ... +60
	重量	[g] 3
	支架材料	退火钢
密封件材料		NBR, 钢, 锻造铝合金, POM
材料注意事项		RoHS 合规

主要技术参数 – 吸盘支架 HF

技术参数 → Internet: esh

真空口 [1]		M10x1
HF – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 带高度补偿器		
	安装螺纹 [2]	M10x1
	吸盘安装 [3]	Ø 4 mm
	公称通径	[mm] 2
	体积	[cm³] 0.09
	高度补偿器	[mm] 2.6
	弹簧力 (常规/最小长度)	[N] 2/4
	环境温度	[°C] -10 ... +60
	重量	[g] 14
	支架材料	退火钢
	密封件材料	NBR, POM
材料注意事项		RoHS 合规


技术参数 – 支架规格 3

支架规格 3

适用吸盘直径 10/15 mm


吸盘形状:

- 圆形，扁平
- 圆形，加深
- 圆形，波纹状，带 1.5 褶
- 圆形，波纹状，带 3.5 褶



主要技术参数 – 吸盘 S/E/B/C

技术参数 → Internet: ess

吸盘形状		吸盘 直径 [mm]	
		10	15
S – 圆形, 扁平: 材料 FPM, NBR, BR, VMQ (硅胶), PUR			
	吸盘支架接口	M4	M4
	公称通径 [mm]	2	2
	额定工作压力 -0.7 bar 下的保持力 [N]	3.9	8.5
	吸盘体积 [cm³]	0.050	0.208
	最小工件半径 [mm]	30	35
	重量 [g]	1.5	1.9
E – 圆形, 加深: 材料 FPM, NBR, VMQ (硅胶), PUR			
	吸盘支架接口	–	M4
	公称通径 [mm]	–	2
	额定工作压力 -0.7 bar 下的保持力 [N]	–	9.8
	吸盘体积 [cm³]	–	0.350
	最小工件半径 [mm]	–	20
	重量 [g]	–	1.9
B – 圆形, 波纹状 1.5 褶: 材料 NBR, VMQ (硅胶), PUR			
	吸盘支架接口	M4	–
	公称通径 [mm]	2	–
	额定工作压力 -0.7 bar 下的保持力 [N]	4.7	–
	吸盘体积 [cm³]	0.380	–
	最小工件半径 [mm]	20	–
	高度补偿器 [mm]	4	–
	重量 [g]	1.8	–
C – 圆形, 波纹状 3.5 褶: 材料 NBR, VMQ (硅胶)			
	吸盘支架接口	M4	–
	公称通径 [mm]	2	–
	额定工作压力 -0.7 bar 下的保持力 [N]	3.9	–
	吸盘体积 [cm³]	0.290	–
	最小工件半径 [mm]	25	–
	高度补偿器 [mm]	3.3	–
	重量 [g]	1.6	–

技术参数 – 支架规格 3

材料种类 – 吸盘					
材料	F	N	NA	S	U
邵氏硬度	60 ±5	60 ±5	50 ±5	50 ±5	60 ±5
吸盘	FPM	NBR	BR	VMQ (硅胶)	PUR
	颜色: 灰色	颜色: 黑色	颜色: 黑色/白点	颜色: 透明	颜色: 蓝色
螺纹堵头	镀镍黄铜				
材料注意事项	RoHS 合规				





工作和环境条件 – 吸盘					
材料	F	N	NA	S	U
工作介质	空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]				
环境温度 [°C]	-10 ... +200	-10 ... +70	-10 ... +70	-30 ... +180	-20 ... +60
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蚀等级				
特殊属性	-	-	抗静电	-	-
食品安全	-	-	-	符合制造商声明	-

1) 详见: www.festo.com/x/topic/crc





技术参数 – 支架规格 3

主要技术参数 – 吸盘支架 HA/HB/HC/HCL

技术参数 → Internet: esh

真空口 [1]		QS-6	PK-4
HA – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M12x1	M8x0.75
	吸盘安装 [3]	M4	M4
	公称通径 [mm]	5	2.5
	体积 [cm ³]	0.520	0.274
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	20	10
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HB – 真空口位于侧面, 用内螺纹安装, 不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M6	M6
	吸盘安装 [3]	M4	M4
	公称通径 [mm]	3.3	2.5
	体积 [cm ³]	0.539	0.313
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	29	27
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HC – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M14x1
	吸盘安装 [3]	M4	M4
	公称通径 [mm]	3.4	2.5
	体积 [cm ³]	1.041	0.789
	高度补偿器 [mm]	6	6
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	2/5	2/5
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	34	32
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HCL – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M14x1
	吸盘安装 [3]	M4	M4
	公称通径 [mm]	3.4	3
	体积 [cm ³]	1.616	1.383
	高度补偿器 [mm]	20	20
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	1/3	1/3
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	48	46
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规


技术参数 – 支架规格 3

主要技术参数 – 吸盘支架 HD/HDL		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		QS-6	PK-4
HD – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M14x1
	吸盘安装 [3]	M4	M4
	公称通径 [mm]	3.3	3
	体积 [cm ³]	0.573	0.343
	高度补偿器 [mm]	6	6
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	2/5	2/5
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	46	44
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HDL – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M14x1
	吸盘安装 [3]	M4	M4
	公称通径 [mm]	3.3	3
	体积 [cm ³]	0.474	0.252
	高度补偿器 [mm]	20	20
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	1/3	1/3
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	65	63
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
主要技术参数 – 吸盘支架 HE		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		G1/8	
HE – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	G1/8	
	吸盘安装 [3]	M4	
	公称通径 [mm]	3	
	体积 [cm ³]	0.106	
	环境温度 [°C]	-10 ... +60	
	重量 [g]	11	
	支架材料	退火钢	
	密封件材料	NBR, 钢, 锻造铝合金, POM	
	材料注意事项	RoHS 合规	
主要技术参数 – 吸盘支架 HF		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		M14x1	
HF – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	
	吸盘安装 [3]	M4	
	公称通径 [mm]	3.3	
	体积 [cm ³]	0.400	
	高度补偿器 [mm]	6	
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	6/12	
	环境温度 [°C]	-10 ... +60	
	重量 [g]	54	
	支架材料	退火钢	
	密封件材料	NBR, POM	
	材料注意事项	RoHS 合规	

技术参数 – 支架规格 3


角度补偿器 ESWA

技术参数 → Internet: eswa

	气接口	M4
	结构特点	球节
	角度补偿器 +/-	[°] 15
	工作压力	[bar] -0.95 ... +4
	环境温度	[°C] 0 ... +60
	重量	[g] 9
	壳体材料	铝, 镀镍黄铜
	密封件材料	NBR
	材料注意事项	RoHS 合规

真空过滤器 ESF

技术参数 → Internet: esf

	气接口	M4
	流量, 真空压力 = -0.75 bar	[l/min] 100
	过滤等级	[µm] 10
	工作压力	[bar] -0.95 ... +4
	环境温度	[°C] 0 ... +60
	重量	[g] 9
	壳体材料	铝, 镀镍黄铜
	过滤器材料	PVF
	密封件材料	NBR
	材料注意事项	RoHS 合规

吸盘插件 OASI

技术参数 → Internet: oasi

用于圆形吸盘, 波纹状 3.5 褶

	吸盘 $\varnothing$ [mm]	
	10	
	安装方式	插拔式
	工作压力	[bar] -0.95 ... 0
	环境温度	[°C] 5 ... +50
	食品安全	符合制造商声明
	重量	[g] 0.1
	吸盘插件材料	PE
	材料注意事项	RoHS 合规

技术参数 – 支架规格 4

支架规格 4

适用吸盘直径 20/30/40/50 mm
和

吸盘尺寸 4x10/4x20/6x10/6x-
20/8x20/8x30/10x30 mm

吸盘形状:

- 圆形, 扁平
- 圆形, 加深
- 圆形, 波纹状, 带 1.5 褶
- 圆形, 波纹状, 带 3.5 褶
- 圆形, 深
- 椭圆形, 扁平




主要技术参数 – 吸盘 S/E/B/C/G

技术参数 → Internet: ess

吸盘形状		吸盘 $\varnothing$ [mm]			
		20	30	40	50
S – 圆形, 扁平: 材料 FPM, NBR, BR, VMQ (硅胶), PUR					
	吸盘支架接口	M6	M6	M6	M6
	公称通径 [mm]	3	3	3	3
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	16.3	40.8	69.6	105.8
	吸盘体积 [cm ³]	0.318	0.867	1.566	2.387
	最小工件半径 [mm]	60	110	230	330
	重量 [g]	6.4	9	16.3	22
E – 圆形, 加深: 材料 FPM, NBR, VMQ (硅胶), PUR					
	吸盘支架接口	M6	M6	M6	M6
	公称通径 [mm]	3	3	3	3
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	17	37.2	67.6	103.6
	吸盘体积 [cm ³]	0.84	2.12	4.04	7.9
	最小工件半径 [mm]	30	50	80	100
	重量 [g]	6.4	9.2	16.9	23.4
B – 圆形, 波纹状 1.5 褶: 材料 NBR, VMQ (硅胶), PUR, Vulkollan® (见括号内技术数值)					
	吸盘支架接口	M6	M6	M6	M6
	公称通径 [mm]	3	3	3 (2.5)	3 (2.5)
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	12.9	26.2	52.3 (59)	72.6 (100)
	吸盘体积 [cm ³]	1.6	4.07	8.87 (9.8)	14.23 (17.6)
	最小工件半径 [mm]	40	80	90 (35)	150 (40)
	高度补偿器 [mm]	6	8	9.5 (9)	11 (10)
	重量 [g]	6.7	9.9	18.7 (18)	24.7 (24)
C – 圆形, 波纹状 3.5 褶: 材料 NBR, VMQ (硅胶)					
	吸盘支架接口	M6	M6	M6	M6
	公称通径 [mm]	3	3	3	3
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	8.2	20.8	42.4	63.4
	吸盘体积 [cm ³]	2.75	9.47	19.72	38.92
	最小工件半径 [mm]	50	80	100	180
	高度补偿器 [mm]	7	10.5	12.8	17.5
	重量 [g]	6.9	12.2	21.9	32.1
G – 圆形, 深: 材料 Vulkollan®					
	吸盘支架接口	–	M6	M6	M6
	公称通径 [mm]	–	2.5	2.5	2.5
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	–	36	64	97
	吸盘体积 [cm ³]	–	2.4	5.4	11.2
	最小工件半径 [mm]	–	26	35	40
	高度补偿器 [mm]	–	3.5	5.5	8
	重量 [g]	–	12	14	17

© 拜耳材料科技集团的注册商标





技术参数 – 支架规格 4

主要技术参数 – 吸盘 O									
吸盘形状			吸盘尺寸 [mm]						
			4x10	4x20	6x10	6x20	8x20	8x30	10x30
O – 椭圆形，扁平: 材料 NBR									
	吸盘支架接口		M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	公称通径 [mm]		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	额定工作压力 -0.7 bar 下的保持力 [N]		2	3.4	2.9	5.9	8	10.9	15.2
	吸盘体积 [cm³]		0.064	0.112	0.106	0.196	0.256	0.376	0.350
	重量 [g]		2	2.5	2	2.5	2.5	3	2.9
材料种类 – 吸盘									
材料			F	N	NA	S	U	T	
邵氏硬度			60 ±5	60 ±5	50 ±5	50 ±5	60 ±5	72 ±5	
吸盘			FPM	NBR	BR	VMQ (硅胶)	PUR	Vulkollan®	
			颜色: 灰色	颜色: 黑色	颜色: 黑色/白点	颜色: 透明	颜色: 蓝色	颜色: 红棕	
螺纹堵头，用于吸盘 ø [mm]			20, 30	镀镍黄铜					锻造铝合金
				镀锌镀铬钢					
			40, 50	镀镍黄铜					锻造铝合金
				镀镍锻造铝合金					
				镀锌镀铬钢					
材料注意事项			RoHS 合规						
工作和环境条件 – 吸盘									
材料			F	N	NA	S	U	T	
工作介质			空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]						
环境温度 [°C]			-10 ... +200	-10 ... +70	-10 ... +70	-30 ... +180	-20 ... +60	-10 ... +80	
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾			1 - 低耐腐蚀等级					2 - 中等耐腐蚀等级	
特殊属性			-	-	抗静电	-	-	-	
食品安全			-	-	-	符合制造商声明	-	-	





1) 详见: www.festo.com/x/topic/crc

® 拜耳材料科技集团的注册商标

技术参数 – 支架规格 4

主要技术参数 – 吸盘支架 HA/HB/HC/HCL		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		QS-6	PK-4
HA – 真空口位于顶部，用锁定螺母安装，不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M12x1
	吸盘安装 [3]	M6	M6
	公称通径 [mm]	5	2.5
	体积 [cm ³]	0.719	0.668
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	30	23
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HB – 真空口位于侧面，用内螺纹安装，不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M6	M6
	吸盘安装 [3]	M6	M6
	公称通径 [mm]	5	2.5
	体积 [cm ³]	0.646	0.416
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	27	25
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HC – 真空口位于顶部，用锁定螺母安装，带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M14x1
	吸盘安装 [3]	M6	M6
	公称通径 [mm]	3.4	2.5
	体积 [cm ³]	1.153	0.911
	高度补偿器 [mm]	6	6
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	5/10	5/10
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	33	31
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HCL – 真空口位于顶部，用锁定螺母安装，带加高高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M14x1
	吸盘安装 [3]	M6	M6
	公称通径 [mm]	3.4	3
	体积 [cm ³]	1.780	1.535
	高度补偿器 [mm]	20	20
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	1/9	1/9
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	47	45
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规


技术参数 – 支架规格 4

主要技术参数 – 吸盘支架 HD/HDL		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		QS-6	PK-4
HD – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M14x1
	吸盘安装 [3]	M6	M6
	公称通径 [mm]	5	3
	体积 [cm ³]	0.678	0.449
	高度补偿器 [mm]	6	6
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	5/10	5/10
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	45	43
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
HDL – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	M14x1
	吸盘安装 [3]	M6	M6
	公称通径 [mm]	5	3
	体积 [cm ³]	0.370	0.448
	高度补偿器 [mm]	20	20
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	1/9	1/9
	环境温度 [°C]	0 ... +60	-10 ... +60
	重量 [g]	65	63
	支架材料	退火钢, 高合金钢, POM	退火钢, 高合金钢
	密封件材料	NBR, 钢	NBR, 钢
	材料注意事项	RoHS 合规	RoHS 合规
主要技术参数 – 吸盘支架 HE		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		G1/8	
HE – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 不带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	G1/8	
	吸盘安装 [3]	M6	
	公称通径 [mm]	4	
	体积 [cm ³]	0.289	
	环境温度 [°C]	-10 ... +60	
	重量 [g]	11	
	支架材料	退火钢	
	密封件材料	NBR, 钢, 锻造铝合金, POM	
	材料注意事项	RoHS 合规	
主要技术参数 – 吸盘支架 HF		技术参数 → Internet: esh	
真空口 [1]		M14x1	
HF – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 带高度补偿器			
	安装螺纹 [2]	M14x1	
	吸盘安装 [3]	M6	
	公称通径 [mm]	4	
	体积 [cm ³]	0.655	
	高度补偿器 [mm]	6	
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	6/12	
	环境温度 [°C]	-10 ... +60	
	重量 [g]	52	
	支架材料	退火钢	
	密封件材料	NBR, POM	
	材料注意事项	RoHS 合规	

技术参数 – 支架规格 4

角度补偿器 ESWA


技术参数 → Internet: eswa



气接口	M6
结构特点	球节
角度补偿器 +/-	[°] 15
工作压力	[bar] -0.95 ... +4
环境温度	[°C] 0 ... +60
重量	[g] 19
壳体材料	铝, 镀镍黄铜
密封件材料	NBR
材料注意事项	RoHS 合规

真空过滤器 ESF

技术参数 → Internet: esf



	吸盘 Ø 20 mm, 吸盘尺寸 4x10 ... 10x30 mm	吸盘 Ø 30/40/50 mm
气接口	M6	
流量, 真空压力 = -0.75 bar	[l/min] 260	270
过滤等级	[µm] 10	
工作压力	[bar] -0.95 ... +4	
环境温度	[°C] 0 ... +60	
重量	[g] 19	
壳体材料	铝, 镀镍黄铜	
过滤器材料	PVF	
密封件材料	NBR	
材料注意事项	RoHS 合规	

吸盘插件 OASI

技术参数 → Internet: oasi

用于圆形吸盘, 波纹状 3.5 褶



	吸盘 Ø [mm]			
	20	30	40	50
安装方式	插拔式			
工作压力	[bar] -0.95 ... 0			
环境温度	[°C] 5 ... +50			
食品安全	符合制造商声明			
重量	[g] 0.6	2.1	2.9	5.9
吸盘插件材料	PE			
材料注意事项	RoHS 合规			

技术参数 – 支架规格 5

支架规格 5

适用吸盘直径 60/80/100 mm

和

吸盘尺寸 15x45/20x60/

25x75/30x90 mm


吸盘形状:

- 圆形，扁平
- 圆形，加深
- 圆形，波纹状，带 1.5 褶
- 圆形，深
- 椭圆形，扁平




主要技术参数 – 吸盘 S/E/B/G

技术参数 → Internet: ess

吸盘形状	吸盘 Ø [mm]			
	60	80	100	
S – 圆形，扁平: 材料 FPM, NBR, VMQ (硅胶), PUR				
	吸盘支架接口	M10	M10	M10
	公称通径 [mm]	6	6	6
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	166.1	309.7	503.6
	吸盘体积 [cm³]	3.953	19.312	29.779
	最小工件半径 [mm]	350	400	460
	重量 [g]	49	133	222
E – 圆形，加深: 材料 FPM, NBR, VMQ (硅胶), PUR				
	吸盘支架接口	M10	M10	M10
	公称通径 [mm]	6	6	6
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	162.5	275	440.8
	吸盘体积 [cm³]	19.77	51.61	84.66
	最小工件半径 [mm]	120	160	200
	重量 [g]	48	141	228
B – 圆形，波纹状 1.5 褶: 材料 NBR, VMQ (硅胶), PUR, Vulkollan® (见括号内技术数值)				
	吸盘支架接口	–	M10	–
	公称通径 [mm]	–	6 (2.5)	–
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	–	213.6 (237)	–
	吸盘体积 [cm³]	–	63.9 (59.1)	–
	最小工件半径 [mm]	–	430 (100)	–
	高度补偿器 [mm]	–	10 (10.5)	–
	重量 [g]	–	139 (84.5)	–
G – 圆形，深: 材料 Vulkollan®				
	吸盘支架接口	M10	M10	M10
	公称通径 [mm]	2.5	5.5	5.5
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	134	245	375
	吸盘体积 [cm³]	11.3	28.6	53.9
	最小工件半径 [mm]	75	100	135
	高度补偿器 [mm]	6	7.5	9
	重量 [g]	20	28	86.5

主要技术参数 – 吸盘 O

吸盘形状	吸盘尺寸 [mm]			
	15x45	20x60	25x75	30x90
O – 椭圆形，扁平: 材料 NBR				
	吸盘支架接口	M10	M10	M10
	公称通径 [mm]	6	6	6
	额定工作压力 –0.7 bar 下的保持力 [N]	32	62.8	92.5
	吸盘体积 [cm³]	1.57	3.69	6.7
	重量 [g]	23.8	30.8	46.8

技术参数 – 支架规格 5

材料种类 – 吸盘						
材料	F	N	S	U	T	
邵氏硬度	60 ±5	60 ±5	50 ±5	60 ±5	72 ±5	
吸盘	FPM	NBR	VMQ (硅胶)	PUR	Vulkollan®	
	颜色: 灰色	颜色: 黑色	颜色: 透明	颜色: 蓝色	颜色: 红棕	
螺纹堵头, 用于吸盘Ø[mm]	60	镀镍钢				锻造铝合金
		镀镍锻造铝合金				
		镀锌镀铬钢				
	80, 100	镀镍钢				锻造铝合金
		POM				
		镀锌镀铬钢				
材料注意事项	RoHS 合规					

工作和环境条件 – 吸盘					
材料	F	N	S	U	T
工作介质	空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]				
环境温度 [°C]	-10 ... +200	-10 ... +70	-30 ... +180	-20 ... +60	-10 ... +80
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蚀等级				2 - Moderate corrosion stress
食品安全	–	–	符合制造商声明	–	–

1) 详见: www.festo.com/x/topic/crc

® 拜耳材料科技集团的注册商标

技术参数 – 支架规格 5


主要技术参数 – 吸盘支架 HA/HB/HC/HCL

技术参数 → Internet: esh

真空口 [1]


G1/8

HA – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 不带高度补偿器




安装螺纹 [2]	M20x1
吸盘安装 [3]	M10
公称通径 [mm]	8
体积 [cm³]	1.862
环境温度 [°C]	-10 ... +60
重量 [g]	84
支架材料	退火钢, 高合金钢
材料注意事项	RoHS 合规

HB – 真空口位于侧面, 用内螺纹安装, 不带高度补偿器




安装螺纹 [2]	M8
吸盘安装 [3]	M10
公称通径 [mm]	8.5
体积 [cm³]	1.921
环境温度 [°C]	-10 ... +60
重量 [g]	91
支架材料	退火钢, 高合金钢
材料注意事项	RoHS 合规

HC – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器







安装螺纹 [2]	M22x1
吸盘安装 [3]	M10
公称通径 [mm]	8.4
体积 [cm³]	3.327
高度补偿器 [mm]	10
弹簧力 (常规/最小长度) [N]	8/18
环境温度 [°C]	-10 ... +60
重量 [g]	112
支架材料	退火钢, 高合金钢
材料注意事项	RoHS 合规

HCL – 真空口位于顶部, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器



安装螺纹 [2]	M22x1
吸盘安装 [3]	M10
公称通径 [mm]	8.4
体积 [cm³]	6.06
高度补偿器 [mm]	30
弹簧力 (常规/最小长度) [N]	10/16
环境温度 [°C]	-10 ... +60
重量 [g]	169
支架材料	退火钢, 高合金钢
材料注意事项	RoHS 合规

技术参数 – 支架规格 5

主要技术参数 – 吸盘支架 HD/HDL		技术参数 → Internet: esh
真空口 [1]	G1/8	
HD – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器		
	安装螺纹 [2]	M22x1
	吸盘安装 [3]	M10
	公称通径 [mm]	8.5
	体积 [cm³]	2.072
	高度补偿器 [mm]	10
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	8/18
	环境温度 [°C]	-10 ... +60
	重量 [g]	195
	支架材料	退火钢, 高合金钢
	材料注意事项	RoHS 合规
HDL – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器		
	安装螺纹 [2]	M22x1
	吸盘安装 [3]	M10
	公称通径 [mm]	8.5
	体积 [cm³]	1.667
	高度补偿器 [mm]	30
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	10/16
	环境温度 [°C]	-10 ... +60
	重量 [g]	273
	支架材料	退火钢, 高合金钢
	材料注意事项	RoHS 合规
主要技术参数 – 吸盘支架 HE		技术参数 → Internet: esh
真空口 [1]	G1/4	
HE – 真空口位于顶部, 通过螺纹接口直接拧入, 不带高度补偿器		
	安装螺纹 [2]	G1/4
	吸盘安装 [3]	M10
	公称通径 [mm]	7
	体积 [cm³]	1.227
	环境温度 [°C]	-10 ... +60
	重量 [g]	24
	支架材料	退火钢
	密封件材料	NBR, 钢, 锻造铝合金, POM
材料注意事项		RoHS 合规
角度补偿器 ESWA		技术参数 → Internet: eswa
	气接口	M10
	结构特点	球节
	角度补偿器 +/- [°]	15
	工作压力 [bar]	-0.95 ... +4
	环境温度 [°C]	0 ... +60
	重量 [g]	57
	壳体材料	铝, 镀镍黄铜
	密封件材料	NBR
材料注意事项		RoHS 合规

技术参数 – 支架规格 6

支架规格 6

适用吸盘直径 150/200 mm

吸盘形状:

- 圆形, 扁平



主要技术参数 – 吸盘 S

技术参数 → Internet: ess

吸盘形状		吸盘 ∅[mm]	
		150	200
S – 圆形, 扁平: 材料 FPM, NBR, VMQ (硅胶), PUR			
	吸盘支架接口	M20x2	M20x2
	公称通径 [mm]	10	10
	额定工作压力 -0.7 bar 下的保持力 [N]	900	1610
	吸盘体积 [cm³]	173.826	245.454
	最小工件半径 [mm]	480	680
	重量 [g]	719	1198

材料种类 – 吸盘 S



材料	F	N	S	U
邵氏硬度	60 ±5	50 ±5	50 ±5	60 ±5
吸盘	FPM	NBR	VMQ (硅胶)	PUR
	颜色: 灰色	颜色: 黑色	颜色: 透明	颜色: 蓝色
螺纹堵头	镀镍钢			
	NBR			
	镀锌镀铬钢			
材料注意事项	RoHS 合规			

工作和环境条件 – 吸盘 S

材料	F	N	S	U
工作介质	空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]			
环境温度 [°C]	-10 ... +200	-10 ... +70	-30 ... +180	-20 ... +60
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	1 - 低耐腐蚀等级			
食品安全	-	-	符合制造商声明	-

1) 详见: www.festo.com/x/topic/crc

技术参数 – 支架规格 6

主要技术参数 – 吸盘支架 HD/HDL		技术参数 → Internet: esh
真空口 [1]		G1/4
HD – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带高度补偿器		
	安装螺纹 [2]	M30x2
	吸盘安装 [3]	M20x2
	公称通径 [mm]	10
	体积 [cm³]	13.171
	高度补偿器 [mm]	20
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	12/22
	环境温度 [°C]	-10 ... +60
	重量 [g]	472
	支架材料	退火钢, 高合金钢
	材料注意事项	RoHS 合规
HDL – 真空口位于侧面, 用锁定螺母安装, 带加高高度补偿器		
	安装螺纹 [2]	M30x2
	吸盘安装 [3]	M20x2
	公称通径 [mm]	10
	体积 [cm³]	16.968
	高度补偿器 [mm]	40
	弹簧力 (常规/最小长度) [N]	15/32
	环境温度 [°C]	-10 ... +60
	重量 [g]	560
	支架材料	退火钢, 高合金钢
	材料注意事项	RoHS 合规

技术参数

订货数据 – 模块化产品系统

订货表 – 吸盘 Ø 2 ... 50 mm														
规格	Ø 2	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 15	Ø 20	Ø 30	Ø 40	Ø 50	条件	代码	输入代码	
支架规格	1		2		3		4							
模块订货号	189167	189168	189169	189170	189171	189172	189173	189174	189175	189176				
吸盘功能	真空吸盘											ESG	ESG	
吸盘 Ø [mm]	2	4	6	8	10	15	20	30	40	50		-...		
吸盘形状/吸盘 材料	扁平	FPM (氟橡胶)											-SF	
		NBR (丁腈橡胶)											-SN	
		BR (丁二烯橡胶), 抗静电											-SNA	
		VMQ (硅胶)											-SS	
		PUR (聚氨酯)											-SU	
	加深	-					FPM (氟橡胶)						-EF	
		-					NBR (丁腈橡胶)						-EN	
		-					VMQ (硅胶)						-ES	
		-					PUR (聚氨酯)						-EU	
	波纹状, 1.5 褶	-				NBR	-	NBR (丁腈橡胶)					-BN	
		-				VMQ	-	VMQ (硅胶)					-BS	
		-				PUR	-	PUR (聚氨酯)					-BU	
		-				Vulkollan®							-BT	
	波纹状, 3.5 褶	-				NBR	-	NBR (丁腈橡胶)					-CN	
		-				VMQ	-	VMQ (硅胶)					-CS	
	深	-							Vulkollan®				-GT	
吸盘支架	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部											-HA		
	内螺纹, 接口位于侧面											-HB		
	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 高度补偿											-HC		
	-	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 加高高度补偿										-HCL		
	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 高度补偿											-HD		
	-	外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 加高高度补偿										-HDL		
	外螺纹, 接口位于顶部, 螺纹拧入											-HE		
	外螺纹, 接口位于顶部, 螺纹拧入, 高度补偿器											-HF		
真空接口	快插接头, 用于塑料气管										[1]	-QS		
	倒钩接头接口, 用于塑料气管										[1]	-PK		
角度补偿	-				带 30° 偏转的球形接头							-WA		
真空过滤器	-				真空过滤器							-F		
吸盘插件	-				PE	-	PE				[2]	-ES		

® 拜耳材料科技集团的注册商标

订货数据 – 模块化产品系统

订货表 – 吸盘 Ø 60 ... 200 mm									
规格		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 150	Ø 200	条件	代码	输入代码
支架规格		5			6				
模块订货号		189177	189178	189179	189180	189181			
吸盘功能		真空吸盘						ESG	ESG
吸盘 Ø [mm]		60	80	100	150	200		-...	
吸盘形状/吸盘 材料	扁平	FPM (氟橡胶)						-SF	
		NBR (丁腈橡胶)						-SN	
		VMQ (硅胶)						-SS	
		PUR (聚氨酯)						-SU	
	加深	FPM (氟橡胶)				-		-EF	
		NBR (丁腈橡胶)				-		-EN	
		VMQ (硅胶)				-		-ES	
		PUR (聚氨酯)				-		-EU	
	波纹状, 1.5 褶	-	NBR (丁腈橡胶)	-				-BN	
		-	VMQ (硅胶)	-				-BS	
		-	PUR (聚氨酯)	-				-BU	
		-	Vulkollan®	-				-BT	
	深	Vulkollan®				-		-GT	
吸盘支架		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部						-HA	
		内螺纹, 接口位于侧面						-HB	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 高度补偿						-HC	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 加高高度补偿						-HCL	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 高度补偿						-HD	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 加高高度补偿						-HDL	
		外螺纹, 接口位于顶部, 螺纹拧入					-		-HE
真空接口		螺纹接口					[3]	-G	
角度补偿		带 30° 偏转的球形接头				-		-WA	

[1] QS, PK 不适用于吸盘支架 HE, HF.

[2] ES 仅可选择用于组合吸盘形状/吸盘材料 CN, CS

[3] G 不可组合吸盘支架 HE

® 拜耳材料科技集团的注册商标

订货数据 – 模块化产品系统

订货表 – 吸盘尺寸 4x10 ... 10x30 mm											
规格 (吸盘尺寸)		4x10	4x20	6x10	6x20	8x20	8x30	10x30	条件	代码	输入代码
支架规格		4									
模块订货号		189182	189183	189184	189185	189186	189187	189188			
吸盘功能		真空吸盘								ESG	ESG
吸盘尺寸 [mm]		4x10	4x20	6x10	6x20	8x20	8x30	10x30		-...	
吸盘形状/吸盘材料		扁平 NBR (丁腈橡胶)								-ON	-ON
吸盘支架		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部								-HA	
		内螺纹, 接口位于侧面								-HB	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 高度补偿								-HC	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 加高高度补偿								-HCL	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 高度补偿								-HD	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 加高高度补偿								-HDL	
		外螺纹, 接口位于顶部, 螺纹拧入								-HE	
		外螺纹, 接口位于顶部, 螺纹拧入, 高度补偿器								-HF	
真空接口		快插接头, 用于塑料气管							[1]	-QS	
		倒钩接头接口, 用于塑料气管							[1]	-PK	
真空过滤器		真空过滤器								-F	

[1] QS, PK不适用于吸盘支架 HE, HF.

订货数据 – 模块化产品系统

订货表 – 吸盘尺寸 15x45 ... 30x90 mm								
规格 (吸盘尺寸)		15x45	20x60	25x75	30x90	条件	代码	输入代码
支架规格		5						
模块订货号		189189	189190	189191	189192			
吸盘功能		真空吸盘					ESG	ESG
吸盘尺寸 [mm]		15x45	20x60	25x75	30x90		-...	
吸盘形状/吸盘材料	扁平	NBR (丁腈橡胶)					-ON	-ON
吸盘支架		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部					-HA	
		内螺纹, 接口位于侧面					-HB	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 高度补偿					-HC	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于顶部, 加高高度补偿					-HCL	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 高度补偿					-HD	
		外螺纹, 2 个螺母, 接口位于侧面, 加高高度补偿					-HDL	
		外螺纹, 接口位于顶部, 螺纹拧入					-HE	
接口		螺纹接口					-G	

