

中空复合式分气接头

QSQ-6-4

订货号：153209

FESTO



 General operating condition

数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	3.1 mm
气管插入深度	17 mm
注意气管插入深度	Ø4 深度 14.9 mm Ø6 深度 17 mm
安装位置	任意
结构特点	推拉式 (Push-Pull) 原理
包规格	1
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa ... 0.6 Mpa
工作压力完整温度范围	-0.95 bar ... 6 bar
工作压力时完整温度范围	-13.775 psi ... 87 psi
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa ... 1.4 Mpa
取决于温度的工作压力	-0.95 bar ... 14 bar
取决于温度的工作压力	-13.775 psi ... 203 psi
气源压力注意事项	水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液体，无冰）
工作和先导介质说明	可以采用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C ... 80 °C
产品重量	14 g
输出数量	4
供应管线数量	1
气接口，气口 1	适用于气管外径 6 mm
气接口，气口 2	适用于气管外径 4 mm
释放环颜色	蓝色
材料说明	符合 RoHS 标准
外壳材料	PBT
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢